



PANINI

ITALIANO 

ADATTO A
BARATTOLI



UNIVERSAL-A

AUTOCLAVE DI STERILIZZAZIONE
A VAPORE DIRETTO

UNIVERSAL-A

Autoclave di sterilizzazione per prodotti alimentari, progettata per un costo di acquisto contenuto. È indicata per barattoli in banda stagnata ed è predisposta per cicli di sterilizzazione a vapore saturo senza sovrappressione (in riscaldamento), raffreddamento per riempimento totale dal basso (con aria di contropressione). È dotata del Kit base valvole di regolazione più uno sfiato continuo per garantire la massima uniformità di temperatura.

CARATTERISTICHE

- Riscaldamento a vapore diretto
- Sfiato continuo per garantire l'uniformità della temperatura durante la sterilizzazione
- Raffreddamento con riempimento totale
- Aria di contropressione solo durante il raffreddamento
- Rivestimento coibentazione in alluminio

CARATTERISTICHE SERIE UNIVERSAL

- Pressione max. d'esercizio 4 bar (fino a 150°C)
- Diametri 1200, 1400, 1600, 1800 e 2000
- Lunghezze da 2000 a 8000
- Costruzione in acciaio inox AISI 304 o 316
- Omologazione standard PED 23/97CE (su richiesta ASME americano, GOST Russo, SQLO Cinese, ISCIR Rumeno, UDT Polacco o altri)
- Conforme alle norme americane USDA 21 CFR 113.40 per autoclavi di sterilizzazione.

KIT VALVOLE

Il modello Universal-A è stato progettato per la dotazione di valvole base per un ciclo di sterilizzazione a vapore:

- | | | |
|---------------|---------------|--------------------|
| 1. Sicurezza | 4. Vapore x 2 | 7. — |
| 2. Sfiato x 2 | 5. Acqua | 8. — |
| 3. Aria | 6. Scarico | 9. Sfiato continuo |



MODELLO	DIMENSIONI mm			PESO Kg
	LUNG	LARG	ALT	
Ø1200 x				
2000	3150	1750	2010	1170
3000	4150	1750	2010	1380
4000	5150	1750	2010	1590
5000	6150	1750	2010	1800
Ø1400 x				
3000	4250	1950	2310	2430
4000	5250	1950	2310	2690
5000	6250	1950	2310	2950
6000	7250	1950	2310	3190
Ø1600 x				
3000	4250	2150	2510	2430
4000	5250	2150	2510	2690
5000	6250	2150	2510	2950
6000	7250	2150	2510	3190
Ø1800 x				
3000	4250	2350	2710	2430
4000	5250	2350	2710	2690
5000	6250	2350	2710	2950
6000	7250	2350	2710	3190

Altre misure disponibili su richiesta. I dati qui riportati possono subire variazioni per il continuo miglioramento del prodotto.

