

**ANCHE
PASTORIZZAZIONE**



UNIVERSAL-SPRAY

AUTOCLAVE DI STERILIZZAZIONE
A PIOGGIA D'ACQUA SURRISCALDATA

UNIVERSAL-SPRAY

Autoclave di sterilizzazione e pastorizzazione per prodotti alimentari, progettata per ciclo a pioggia d'acqua surriscaldata con controllo della pressione durante tutto il ciclo. È adatta per barattoli e vasetti di vetro, e quando il prodotto è molto sensibile ad eccessivi sbalzi di temperatura. Il ciclo a pioggia d'acqua permette anche di effettuare cicli di pastorizzazione a temperature inferiori di 100°C.

CARATTERISTICHE

- Sterilizzazione a pioggia d'acqua surriscaldata, con riscaldamento ad iniezione di vapore.
- Raffreddamento con pioggia d'acqua ricircolata per ridurre i consumi d'acqua e migliorare l'uniformità di temperatura anche in fase di raffreddamento
- Aria di contropressione durante tutto il ciclo
- Gruppo pompa di ricircolo ad alta portata, fornito di 3 serie di ugelli che investono il prodotto dall'alto e dai lati per ottenere la massima uniformità

CARATTERISTICHE UNIVERSAL SPRAY

- Pressione d'esercizio 4 bar (fino a 150°C)
- Diametri 1200, 1400, 1600, 1800 e 2000
- Lunghezze da 2000 a 8000
- Costruzione in acciaio inox AISI 304 o 316
- Omologazione standard PED (su richiesta ASME americano, GOST Russo, SQLO Cinese, ISCIR Rumeno, UDT Polacco o altro)
- Conforme alle norme USDA americane per autoclavi di sterilizzazione 21 CFR 113.40.

KIT VALVOLE

Il modello Universal-Spray è stato progettato per doppie valvole per maggior precisione nel controllo del ciclo:

- | | | |
|--------------|---------------|----------------|
| 1. Sicurezza | 4. Vapore x 2 | 7. — |
| 2. Sfiato | 5. Acqua x 2 | 8. Acqua Calda |
| 3. Aria | 6. Scarico | 9. — |



MODELLO	DIMENSIONI mm			PESO Kg
	LUNG	LARG	ALT	
Ø1200 x				
2000	3150	1750	2010	1170
3000	4150	1750	2010	1380
4000	5150	1750	2010	1590
5000	6150	1750	2010	1800
Ø1400 x				
3000	4250	1950	2310	2430
4000	5250	1950	2310	2690
5000	6250	1950	2310	2950
6000	7250	1950	2310	3190
Ø1600 x				
3000	4250	2150	2510	2430
4000	5250	2150	2510	2690
5000	6250	2150	2510	2950
6000	7250	2150	2510	3190
Ø1800 x				
3000	4250	2350	2710	2430
4000	5250	2350	2710	2690
5000	6250	2350	2710	2950
6000	7250	2350	2710	3190

Altre misure disponibili su richiesta. I dati qui riportati possono subire variazioni per il continuo miglioramento del prodotto.

